

Feba-Dichtungsband F-SEC

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Das Feba-Dichtungsband F-SEC ist ein Fugendichtungsband aus Polyurethanweichschaum mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung.

Produkteigenschaften

- MPA-Zertifiziert BG2
- DIN 18542:2009, Beanspruchungsgruppe 2, MPA
- Schlagregensicherheit (EN 1027) ≥ 300 Pa
Werte > 600 Pa erreichbar, abhängig von Komprimierung und Fugenbreite
- Funktionsgewährleistung
- EMICODE® EC1^{PLUS} - sehr emissionsarm

Anwendungsgebiete

Das Feba-Dichtungsband F-SEC dient zum Anschluss der zweiten Dichtungsebene an den Fensterrahmen.

Lieferform

Vorkomprimiert auf Rollen, einseitig selbstklebend.
Rollenlänge 5 Meter.

Verarbeitung

Bitte beachten Sie die Montageanleitung, die jedem Karton beiliegt.

Reinigung

Hautreinigung mit Wasser und Seife. Entfernung von Imprägnat und/oder Kleberresten ist mit einem Reinigungsmittel auf Benzinbasis möglich. Bitte Sicherheitsvorschriften beachten.

Dimensionen

Dimension 15/7-12 mm

Fugentiefe 15 mm

Einsatzbereich minimal 7 mm, maximal 12 mm

Weitere Dimensionen auf Anfrage

Entsorgung

Bandreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Örtliche Vorschriften sind zu beachten.

Sicherheitshinweise

Das Produkt ist aufgrund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit chemischen Stoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten.



Technische Daten

Farbe	schwarz	
Beanspruchungsgruppe	DIN 18542:2009	BG2, MPA*
Brandverhalten/Baustoffklasse	DIN EN 13501	E, MPA*
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis 100 °C, kurzzeitig bis 130 °C	
Fugendurchlasskoeffizient	DIN EN 1026	$a_n \leq 1 \text{ (m}^3/\text{h m dPa)}$, MPA*
Schlagregendichtheit	DIN EN 1027	$\geq 300 \text{ Pa}$, MPA*
Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen	DIN 18542:2009	gegeben, MPA*
Wasserdampfdiffusion	DIN EN ISO 12572	$s_d < 0,5 \text{ m}$, MPA*
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612	$\lambda = 0,0396 \text{ W / m.K}$
Emissionen	EMICODE®	EC1PLUS, GEV*
Lagerstabilität	24 Monate ab Produktionsdatum	

- * MPA: Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Hannover
MPA2: Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik, Hannover
GEV: Gemeinschaft Emissionskontrollierte
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.

Von diversen Systemanbietern als Montageband für Brandschutztüren EI30 geprüft und zugelassen.
Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind unbedingt zu beachten.

Haftungsbeschränkungen

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen mit Gewährleistungsbedingungen. Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.